

Druckdatum 18.11.2020/09:34:08
Seite/von 1/1

Ausgabe 15.11.2020

Materialbezeichnung STAPA BG HYDROLAN 9157 55900/G Aluminiumpaste

Materialnummer 005786GK0

Materialbeschreibung Aluminium Paste gecoatet mit einer dichten mineralischen Schicht, hergestellt aus H-Al mind. 99,5 % gemäß EN 576

Spezifisches Gewicht ca. 1,4 kg/l

Das enthaltene Anpassungsmittel ist Butylglykol (BG) incl. Fett- und Zusatzstoffe.

Pigmentzusammensetzung:

Aluminium ca. 53%

Beschichtung ca. 7%

Materialspezifikation

Prüfmerkmal	Spezifikation	Einheit
TI00004 Festkörper-/Pigmentgehalt	58,0 - 62,0	%
TI00004 VOC-/Anpassungsmittelgehalt	38,0 - 42,0	%
TI00005 Siebdurchgang 40µm	99,9 - 100,0	%
TI00033 Wasserlack Applikation	O.K.	
TI00489 D10	7,0 - 11,0	µm
TI00489 D50	19,0 - 25,0	µm
TI00489 D90	33,0 - 41,0	µm

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 24

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 005786GK0

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.

Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller	Prüfer	Freigabe
Anwendungstechnik	Produktion	Qualitätskontrolle
15.11.2020	15.11.2020	15.11.2020

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.