

**Druckdatum** 09.04.2024/15:02:52  
**Seite/von** 1/1

**Ausgabe** 09.01.2024

**Materialbezeichnung** **STANDART PCS 900 Aluminiumpulver**

**Materialnummer** 041525D50

**Materialbeschreibung** Blättchenförmiges Non-leafing Aluminiumpigmentpulver für Pulverlacke beschichtet im Sol-Gel Prozess.

**Materialspezifikation**

<b>Prüfmerkmal</b>	<b>Spezifikation</b>	<b>Einheit</b>
TI00005 Siebdurchgang 45 µm	99,8 - 100,0	%
TI00018 Schüttdichte	0,01 - 0,20	g/cm3
TI00283 Pulverlackapplikation	O.K.	
TI00288 D10	1,0 - 5,0	µm
TI00288 D50	6,0 - 12,0	µm
TI00288 D90	13,0 - 21,0	µm

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 36

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 041525D50

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.

Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller	Prüfer	Freigabe
Anwendungstechnik	Produktion	Qualitätskontrolle
09.01.2024	09.01.2024	09.01.2024

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.